



△ 安全に関するご注意

- この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は防雨・防湿形器具です。浴室やサウナなどの高温・高温になる場所、振動が激しい場所、強い風の当たる場所、腐食性ガスが発生する場所、塩害を受ける場所、屋内用プールなど塩素雰囲気さらされる場所、脱臭・殺菌でオゾンを使用する場所では使用しないでください。間違えて使用しますと、感電や器具落下の原因となります。
- 壁面・天井面取付兼用器具です。やわらかい天井には取り付けしないでください。〔床面でのご使用はできません。〕
- 器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けてください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ボルト施工の場合は、ボルト長さの指定寸法で施工してください。
(必ずダブルナット・平座金・パネ座金(別途)で施工ください。)
- 電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- 安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- 必ず適合ユニットをご使用ください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
●本図面は2枚1組です。(1/2)
定格は2ページ目の別表(LEDZ TUBE-11)を参照ください。

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	特記事項	型番
6	パッキンC	EPDM	2	黒	特記事項 ・防湿防雨形 ・非調光タイプ ・IP23 ・LEDZ TUBE ユニツト20Wタイプ ・LEDユニット別売 ・LED光源寿命40,000時間(JIS C8155:2010準拠) ・壁面、天井面取付兼用型 ・縦、横方向取付可能 適合ランプ LEDZ防水型チューブユニット(電源内蔵タイプ)×1 適合ランプと定格値は2ページ目の別表(LEDZ TUBE-11)を参照ください。 球別	ERB6484W
5	アクリルカバー	高透過乳白	1			
4	化粧ビス	頭：白塗装 ネジ部：真鍮 M5	2			
3	パッキンA	EPDM	1	黒		
2	パッキンB	EPDM	2	黒		
1	本体	亜鉛鋼板 t0.8/t0.6	1	白		
					W・数	尺 度
					器具質量	1/5



種別			型番	色温度		減色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
夕非 イ調 プ光	FL 20w 器具相当	エコノミータイプ	RAD-540NB	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	70	6.7
			RAD-540WB	ナチュラルホワイト	4000K				200	36	6.7
		242							31	6.8	

特記事項

LEDZ TUBE UNIT 防水20Wタイプ1灯
PRO3対応

型番

LEDZ TUBE-11

承認

三
沢

捺印

村
山

作成

北
井