



ランプ名	3000 TYPE LEDモジュール (交換不可)		
配光	拡散配光タイプ		
光源色	電球色タイプ (3000K)		
演色性	Ra82	LED光源寿命	40000時間
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	323	32.0
200		169	31.7
242		143	31.8

(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠 光束維持率70%以上)  
 ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

メタリック仕上 (シルバーメタリック)
(サンプリ色: ES-M2半艶)
防雨形 (IP65)
壁面上下方向取付可能
調光不可

《施工上の注意》  
 スイッチ/ブレーカ設置の場合  
 両切りスイッチ/両切りブレーカ  
 をご使用ください。  
 (消灯時に微点灯防止の為)

**△安全に関するご注意**

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 壁面取付専用です。器具の取付は凹凸のない平面に取付けてください。壁面の強度が十分にあり場所に取付けてください。
- 壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺をコーキング材などで防水処理してください。
- 壁面内部よりの水の浸入防止の為、電源穴および取付穴・ボルトなどもコーキング材で防水処理してください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

12	袋 ナ ッ ト	SUS・M6	4	平ワッシャ・パッキン
11	パ ッ キ ン	EPDM発泡	1	黒
10	取 付 板	亜鉛鋼板	1	
9	本 体	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上(シルバーメタリック)
8	電 源 ユ ニ ッ ト		1	
7	電 源 B O X	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上(シルバーメタリック)
6	LEDモジュール		1	LEDモジュール交換不可
5	取 付 ビ ス	シンチュウ・M4	4	ニッケルメッキ
4	ツ マ ミ	アルミダイキャスト	2	メタリック仕上(シルバーメタリック)
3	ア - ム	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上(シルバーメタリック)
2	前 面 カ バ -	アクリル・t3	1	乳 白
1	枠	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上(シルバーメタリック)

器具質量	4.9Kg	拡散配光タイプ			
縮尺	1/10	タイプ	3000TYPE	型番	ERB6518S
		品名	アウトドアブラケット (Mid Power)		

**生産終了品**