



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は防湿防雨形です。浴室やプール・サウナなどの湿気の多い場所、湿気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。
- 誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 天井・壁面取付の場合、壁面の強度が十分にある場所に取り付けてください。
- 天井・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺を防水シール材などで防水処理してください。
- 端子台の送り容量は、10A以下でご使用ください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED光源について
 ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

ランプ型式	ランプ型番	色温度	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
LDA8L-G-E17	RAD-714L	電球色 2700K	100	50/60	130	7.5

部品名						数量		備考		特記事項		型番	
4	グローブ	P	M	M	A	1	乳	白			適合ランプ LEDZランプ Ra82 口金:E17 RAD-714L(LDA8L-G-E17) ※RAD-715L(LDA4L-G-E17)も使用出来ます 使用時(4.2W)	生産終了品 承認 検査 作形 永 村 清 大 山 木	
3	グローブパッキン	E	P	D	M	1	白						
2	本体	P			P	1	黒						
1	ベースパッキン	シリコンゴム(無硫黄)				1	黒						
部番						W・数		器具質量		R 度		1/3	
部番						最大7.5W ×1		約0.4kg		1/3		ENDO	