



**△ 安全に関するご注意**

- この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は防湿防雨形です。浴室やプール・サウナなどの湿気の多い場所、湿気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 天井・壁面取付の場合、壁面の強度が十分にある場所に取付けてください。
- 天井・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン高辺を防水シール材などで防水処理してください。
- 端子台の送り容量は、10A以下でご使用ください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED光源について  
 ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

ランプ型式	ランプ型番	色温度	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
LDA8L-G-E17	RAD-714L	電球色 2700K	100	50/60	130	7.5

					特記事項		型番	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>防湿防雨形</li> <li>調光不可</li> <li>壁面、天井面取付兼用型</li> <li>LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010準拠)</li> </ul>		ERB6542W	
4	グローブ	P M M A	1	乳	白	適合ランプ LEDZランプ Ra82 口金:E17 RAD-714L(LDA8L-G-E17) ※RAD-715L(LDA4L-G-E17)も使用出来ます 球付 使用時(4.2W)		
3	グローブパッキン	E P D M	1	白				
2	本体	P P	1	白				
1	ベースパッキン	シリコンゴム(無硫黄)	1	黒		W・数	最大7.5W ×1	尺度
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約0.4kg	1/3	