



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

10	飾り	クリスタルガラス	1式	透	明
9	ソケットカバー	鋼管 (φ23)	8	クロームメッキ	
8	飾り皿	ガラス	8	透	明
7	アーム	鋼管 (φ9)	8	クロームメッキ	
6	本体	鋼板・鋼管	1	クロームメッキ	
5	ガラス飾り	ガラス	1	透	明
4	スクリュージョイント	鋼 (φ5.0)	2	クロームメッキ	
3	チェーン	鋼φ5.48x23x23個	1	クロームメッキ	
2	フレンジ	鋼板 (t0.6)	1	クロームメッキ	
1	取付板	鋼板 (t1.6)	1	亜鉛メッキ	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	

RAD-426L (LDC5L-E12/C/S) × 8				
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光対応
AC100	50/60	40.0	720	不可

特記事項

- ・ ( ) 内寸法は手作りの為バラツキがあります。
- ・ 手作りの為、寸法、色味、模様異なります
- ・ 調光不可
- ・ 設計寿命：約40,000h

型番

ERC2012S

適合ランプ

LEDZ LAMP RAD-426L (LDC5L-E12/C/S) クリアタイプ  
Ra80 電球色タイプ (2700K)  
口金：E12

球付

W・数  
器具質量

5.0 W × 8  
約 7.6 Kg

尺度  
1/10

承認 検印 作成  
**生産終了品**

