



取付面寸法図 S=1/5

底面図 S=1/20

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

RAD-426L (LDC5L-E12/C/S) × 8

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光対応
AC100	50/60	40.0	720	不可

部品番号	部品名	材質・素材厚	数量	備考
10	飾り	クリスタルガラス	1式	透明
9	ソケットカバー	鋼管 (φ23)	8	クロームメッキ
8	飾り皿	ガラス	8	透明
7	アーム	鋼管 (φ9)	8	クロームメッキ
6	本体	鋼板・鋼管	1	クロームメッキ
5	ガラス飾り	ガラス	1	透明
4	スクリュージョイント	鋼 (φ5.0)	2	クロームメッキ
3	チェーン	鋼φ5.48x23x23個	1	クロームメッキ
2	フレンジ	鋼板 (t0.6)	1	クロームメッキ
1	取付板	鋼板 (t1.6)	1	亜鉛メッキ

特記事項
 ・() 内寸法は手作り品の為バラツキがあります。
 ・手作り品の為、寸法、色味、模様が異なります
 ・調光不可
 ・設計寿命：約40,000h

適合ランプ
 LEDZ LAMP RAD-426L (LDC5L-E12/C/S) クリアタイプ
 Ra80 電球色タイプ (2700K)
 口金：E12
 球付

W・数 5.0 W × 8
 器具質量 約 7.6 Kg

型番 ERC2012SA

生産終了品

尺 度 1/10

ENDO