



取付面寸法図 S=1/5

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) × 5

| | | | | |
|----------|----------|----------|-----------|------|
| 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 消費電力 (W) | 入力電流 (mA) | 調光対応 |
| AC100 | 50/60 | 25.0 | 450 | 不可 |

| | | | | | |
|----|------------|---------------|----|----|---------|
| 10 | 飾り | クリスタルガラス | 1式 | 透 | 明 |
| 9 | セード | 糸巻き | 5 | | 黒 |
| 8 | ネジリング | 鋼板 (t0.6) | 5 | | ニッケルメッキ |
| 7 | 飾り皿 | ガラス | 5 | 透 | 明 |
| 6 | アーム | 鋼管 (φ8) | 5 | | クロームメッキ |
| 5 | 本体 | 鋼板・鋼管 | 1 | | クロームメッキ |
| 4 | スクリュージョイント | 鋼 (φ5.0) | 2 | | クロームメッキ |
| 3 | チェーン | 鋼φ5.48x23x25個 | 1 | | クロームメッキ |
| 2 | フレンジ | 鋼板 (t0.6) | 1 | | クロームメッキ |
| 1 | 取付板 | 鋼板 (t1.6) | 1 | | 亜鉛メッキ |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 | |

特記事項
 ・ () 内寸法は手作りの為バラツキがあります。
 ・ 手作りの為、寸法、色味、模様異なります
 ・ 設計寿命：約40,000h ・調光不可

型番
ERC2015S

適合ランプ
 球付 LEDZ LAMP RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) フロストタイプ Ra80 電球色タイプ (2700K) 口金：E17

生産終了品

| | | | |
|------|-----------|----|------|
| W・数 | 5.0 W × 5 | 尺度 | 1/10 |
| 器具質量 | 約 4.7 Kg | | |

