



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバランキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

RAD-426L (LDC5L-E12/C/S) × 3

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光対応
AC100	50/60	15.0	270	不可

部品名	材質・素材厚	数量	備考
8 飾りガラスセット	ガラス	1式	透明
7 ソケットカバー	樹脂	3	ベージュ
6 本体	鋼板	1	ダークブラウン艶消
5 スクリュージョイント	鋼	2	ダークブラウン艶消
4 チェーン	鋼 (φ3.8)	1	ダークブラウン艶消
3 フランジ固定ナット	シンチュウ・M4	2	ダークブラウン艶消
2 フランジ	鋼板	1	ダークブラウン艶消
1 取付板	亜鉛鋼板	1	

特記事項
 ・手造り品の為、寸法・色味・模様が多量異なります。
 ・() 内寸法は手作りの為バラツキがあります。
 ・調光不可
 ・設計寿命：約40,000h

型番
ERC2018U

適合ランプ
 LEDZ LAMP RAD-426L (LDC5L-E12/C/S) クリアタイプ
 Ra80 電球色タイプ (2700K)
 口金：E12

承認 検印 作成
生産終了品

W・数	5.0 W × 3	尺度	1/5
器具質量	約 3.2 Kg		

