



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) × 11				
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光 対応
AC100	50/60	55.0	990	不可

9	リングナット	シンチュウ・M10	1	クロームメッキ
8	固定ナット	シンチュウ・M10	1	クロームメッキ
7	グローブ	ガラス	1	透明 消
6	セード	ガラス	8	透明 消
5	ネジリング	鋼板	8	ニッケルメッキ
4	アーム	鋼管・φ9.5	8	クロームメッキ
3	取付ナット	シンチュウ・M4	4	クロームメッキ
2	取付板	亜鉛鋼板	1	
1	フレンジ	鋼板	1	クロームメッキ
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

特記事項  
 ・手造り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります。  
 ・( ) 内寸法は手作りの為バラツキがあります。  
 ・調光不可  
 ・設計寿命：約40,000h

型番  
**ERC-2023S**

適合ランプ  
 球付 LEDZ LAMP RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) フロストタイプ Ra80 電球色タイプ (2700K) 口金：E17  
 W・数 5.0W × 11  
 器具質量 約 7.5 Kg

承認 | 検印 | 作成  
**生産終了品**  
 水田 洋行  
 尺 度 1/8  
**ENDO**