



◇LED光源について
 ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
 ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
 ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
 ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
 ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

ランプ×数	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	調光
RAD-427L(LDA5L-H-E17/S)×6	100V	50/60Hz	30W	540mA	調光不可

ゴールドメッキ

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	W・数	尺度	承認	検印	作成
7	アーム	鋼管	6	ゴールドメッキ	特記事項 ・設計寿命：約40000h ・調光不可 ・天井取付専用	LEDZ LAMP RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) Ra80 電球色タイプ(2700K) 口金E17	1/5	承認	検印	作成
6	セード取付用ナット	C3604B	12	24Kメッキ						
5	ホルダー	ABS	6	ゴールドメッキ						
4	セード	ガラス	6	透明消し						
3	取付用ナット	C3604B	2	ゴールドメッキ	適合ランプ					
2	フランジ	鋼板	1	ゴールドメッキ	球付					
1	取付板	亜鉛鋼板	1			5W×6				
部品名						約 4.6 Kg				

生産終了品

