



定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	1620	90.0
調光不可 (詳しくはLEDランプ仕様図を参照ください。)			

⚠ 安全に関するご注意

- 天井取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取付けしないでください。(壁面・床面での使用はできません。)
- 指以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 落下防止のため、必ず補釘のある部分に、確実に固定してください。
- 器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- 空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けしないでください。そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- 安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

黒 日塗工:N-10・マンセル:N1.0 (近似値)				特記事項 ・ハンドメイド () 内寸法、色味、模様が多少異なります。		型番 ERC2076X	
6							
5	飾り	ガラス	18	透	明		
4	灯具本体	天然皮革	18	ベ	ージュ		
3	ナット	シンチュウ	4	黒	艶消		
2	フレンジ	鋼板・t1.2	1	黒	艶消		
1	取付板	鋼板・t1.2	1				
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備	考	W・数	別表参照
						約 25.0 Kg	尺度 1/10
単位 mm 第三角法 (JIS A-4)						ERC2076X-K	

生産終了品

