



中角配光タイプ

枠・コーン：白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)



定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	421	41.6
		200	219	40.8
		242	191	40.8

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
12	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
11	LEDレンズ	アクリル	1	
10	ヒートシンク固定ネジ	鋼・M4	2	ニッケルメッキ
9	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	
8	アングル	亜鉛鋼板・t1.0	1式	
7	コーン	アルミ	1	白 艶 消
6	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム
5	LEDモジュール		1	RM24T40M-80NHP1
4	取付金具	ステンレス	4	
3	コーン取付パネ	ステンレス	2	
2	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	2	
1	電源ユニット		1	RX-141N W・数

特記事項  
 ・電源ユニット付 (100-242V)、別梱包  
 ・調光不可 ・電源ユニットは埋込穴より挿入可能  
 ・設計寿命：約40,000h  
 ・浴室など湿度の高い場所ではご利用できません

適合ランプ  
 球付  
 Rs-24 LEDモジュール  
 ナチュラルホワイトタイプ (4000K)  
 Ra85

型番  
 ERD2054W

生産終了品

尺 度  
 1/6

器具質量 合計：約2.1Kg (灯 具：約1.5Kg 電源ユニット：約0.6Kg)

ENDO