



- 調光率10~100% (PWM信号制御方式)
- 適合ライトコントローラ: 当社専用器具をご使用ください。
X-239W・X-239WA・X-239WB (100V)
最大接続可能台数47台 (50台)
RX-382N (100V)
最大接続可能台数20台 (20台)
X-240W・X-240WA・X-240WB (200V)
最大接続可能台数25台 (50台)
X-240W・X-240WA・X-240WB (242V)
最大接続可能台数21台 (50台)
スマートレスシステムPWM信号ユニット
RX-395W 最大接続可能台数 (50台)
詳しくはカタログ参照ください。
() 内は信号供給のみの台数
- GRAFIK Eye QSシステムはカタログをご参照ください。

安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。換気天井・やわらかい天井には取り付けられません。
- ・珪藻カルシウム板の天井に取り付ける場合は、取り付けで天井の取付面を傷つけないように取付けに器具本体を挿入してください。
- ・取り付け天井厚さが薄い場合は、取付け部の取付部分に木片などの補強材 (鉄板・木片等) を固定してください。
- ・指付けの取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でのご使用ください。
- ・高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・器具の送り容量は1.5A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
- ・また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・端子台へ電源線を確実に接続してください。
- ・コネクターの接続は、確実に接続してください。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。					埋込穴寸法						
枠・コーン:白 日塗工:N-93・マンセル:N9. 3 (近似値)					定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	60±1	
9	電源ユニット		1	RX-144N			100	74	7.3		
8	コーン	アルミダイキャスト	1	白 艶 消			200	47	7.4		
7	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消			242	41	7.5		
6	取付パネ	ステンレス	3		特記事項 ・近接照射限度 0.2m ・電源ユニット付 (100-242V)、別梱包・調光タイプ ・電源ユニットを埋込穴より挿入する場合、天井面より150mm以内に障害物がある場合は取付できません。 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)					型番 (拡散配光タイプ) ERD2120W-P	
5	LED反射板	PC/アクリル	1								
4	ヒートシンク固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム							
3	LEDモジュール		1	RM03S40F-400H2NP	適合ランプ 球付	Rs-3 LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ (4000K) Ra85				生産終了品	
2	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1								
1	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ0.8	1		W・数	-			R 度	ENDO	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	合計:約0.6Kg (器具:約0.2Kg 電源ユニット:約0.35Kg)			1/2		