


<オプション>
拡散フィルター RB-317F

器具の取付方
断熱材、防音材に使用の場合は下図のように施工してください




※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。傾天井・やわらかい天井には取り付けられません。
- ・珪酸カルシウム板の天井に取り付ける場合は、取付は天井の取付面を傷つけないように取付穴に器具本体を挿入してください。
- ・取り付け天井厚さが薄い場合は、取付穴の取付部分に木片などの補強材（鉄板・木片等）を固定してください。
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・器具の過り容量は1.5A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・端子台へ電源線を確実に接続してください。
- ・コネクタの接続は、確実に接続してください。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。


定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	101	10.0
		200	52	9.9
		242	44	10.0

埋込穴寸法



特記事項	・近接照射限度 0.2m ・電源ユニット付 (100-242V)、別梱包 ・調光不可 ・電源ユニットを埋込穴より挿入する場合、天井面より140mm以内に障害物がある場合は取付できません。 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)
適合ランプ	Rs-5 LEDモジュール 電球色タイプ (2700K) Ra85
球付	
W・数	-
器具質量	合計: 約0.6Kg (器具: 約0.3Kg, 電源ユニット: 約0.3Kg)

型番 (中角配光タイプ)
ERD2125W



部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
9	コーン	アルミダイキャスト	1	白艶消
8	LEDレンズ	アクリル	1	
7	LEDモジュール		1	RM05S27M-400H2P1
6	枠	アルミダイキャスト	1	白艶消
5	取付パネ	ステンレス	3	
4	ヒートシンク固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム
3	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	
2	落下防止ワイヤー	ステンレスφ1.0	1	
1	電源ユニット		1	RX-136N

