



※適合ハウジングは必ずRB-315WAをご使用ください。
 旧タイプのハウジング (RB-315W) は使用できません。
 ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

広角配光タイプ

コーン:白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	421	41.6
		200	219	40.8
		242	191	40.8

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
8	電源ユニット		1	RX-141N
7	ヒートシンク固定ビス	シンチュウ・M3	2	ニッケルメッキ
6	コーン	アルミ・t1.0	1	白艶消
5	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム
4	LEDレンズ	アクリル	1	
3	LEDモジュール		1	RM24T40W-80NHP1
2	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	1	
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	

特記事項	型番
<ul style="list-style-type: none"> 近接照射限度 0.5m 電源ユニット付 (100-242V)、別梱包 調光不可 単体使用不可 設計寿命 約40,000h 	ERD2257W
適合ランプ	
球付	Rs-24 LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ (4000K) Ra85
W・数	-
器具質量	合計:約1.8Kg (灯器具:約1.2Kg 電源ユニット:約0.6Kg)
尺度	1/4

承認 検印 作成
生産終了品
 新開 宮崎 本