



特記事項 調光不可・接続台数48台まで(20Aブレーカー)								
	型番	形式	色温度	種別	定格電力 (W)	定格入力電流 (mA)	電源電圧 (V)	ランプ質量
Disk100	RAD-846FB	LDF9W-H-GX53	ナチュラルホワイトタイプ	拡散	8.7	140	100	0.3 Kg
	RAD-846F	LDF9W-W-GX53	4000K (Ra83)	超広角	8.7	140		
	RAD-847FB	LDF9W-H-GX53	電球色タイプ	拡散	8.7	140		
	RAD-847F	LDF9W-W-GX53	3000K (Ra83)	超広角	8.7	140		
Disk75	RAD-848FB	LDF6W-H-GX53	ナチュラルホワイトタイプ	拡散	6.2	100	100	0.1 Kg
	RAD-848F	LDF6W-W-GX53	4000K (Ra83)	超広角	6.2	100		
	RAD-849FB	LDF6L-H-GX53	電球色タイプ	拡散	6.2	100		
	RAD-849F	LDF6L-W-GX53	3000K (Ra83)	超広角	6.2	100		

使用上のご注意

- 本体1台につき適合ランプ(Disk)が必要です。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

埋込穴寸法

断熱・防音施工天井で使用の場合は、下図のように施工してください。

器具本体に電源線を接触させない。
電気配線は断熱材、防音材の上側になるように配線してください。

150

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因となります。
- 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。

- ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができることがありますので、取付パネと天井面の間に補強材を入れてください。
- この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 器具の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。端子台へ電源線を確認し接続ください。
- 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

生産終了品

白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3 (近似値)				器具本体質量: 約0.6Kg (ランプ含まない)		LED光源寿命40000時間(JIS C8155:2010に準拠)	
2	取付パネ	ステンレス・t0.5	3	1/4	タイプ	LEDZ LAMP Disk	型番 ERD2803W
1	本体	鋼板・t0.8	1	品名	ベースダウンライト		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	縮尺	ERD2803W-K		株式会社 遠藤照明
2019/08/20 承認 村山 作成 福島 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)							