

超広角配光タイプ

- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- 適合システム機器
タブレット型コントローラ (RX-270N)
ゲートウェイ (RX-266W)
照度・人感センサー (RX-268W)
- 無線調光制御システム (スマートレッズ) の詳細はカタログを参照してください。
- 通信距離 半径35m以内


※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパルスがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

枠・コーン: 白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

12	パネル	アクリル・t2.0	1	透	明
11	コーン固定パネ	ステンレス・φ1.2	2		
10	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	1		
9	アングル	亜鉛鋼板・t1.0	2		
8	枠	アルミダイキャスト	1	白	艶消
7	コーン	アルミ・t1.2/t1.5	1	白	艶消
6	レンズユニット	P C	1	白	/ 透明
5	LEDモジュール		1	CMS950F2-80NHP1	
4	電源装置	アルミダイキャスト/亜鉛鋼板t0.8	1	生地	/ 脱脂
3	取付金具	ステンレス	2		
2	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	黒	艶消
1	モジュール固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	132	13.0
		200	70	13.0
		242	62	13.0

埋込穴寸法



特記事項
 ・電源内蔵 (100-242V)
 ・無線調光システム
 ・近接照射限度 0.2m
 ・設計寿命: 約40,000h
 ・防雨形

型番
ERD3844W

適合ランプ
 900TYPE LEDモジュール
 昼白色タイプ (5000K)
 Ra82

承認 検印 作成
生産終了品
 水田 大野

1	モジュール固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム	W・数	尺度
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	1/4
					約 0.8 Kg	

