



ランプ名	300 TYPE LEDモジュール (交換不可)		
配光	広角配光タイプ		
光源色	アパレルホワイト (4200K)		
演色性	Ra 95	LED光源寿命40000時間	
定格電圧 (V)	調波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	80	4.0
専用別売電源ユニット RX-347N (接続台数1台)			
定格電圧 (V)	調波数 (Hz)	接続台数	入力電流 (mA) 消費電力 (W)
100	50/60Hz	1台	76.0 3.9
100	50/60Hz	2台	132.0 7.5
100	50/60Hz	3台	183.0 11.2
専用別売電源ユニット RX-341N (接続台数1台~3台)			

枠: 黒・日塗工 N-10
マンセル: N1.0 (近似値)

石膏ボード
埋込寸法



埋込寸法




埋込穴から電源を挿入する場合は、天井内懐が120mm必要です。

調光不可

近接照射限度 0.1m

安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井では使用できません。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。
- 珪藻カルシウム板の天井に取り付けする場合は、取付バネで天井の取付け面を傷つけないように取付け穴に器具本体を挿入ください。
- 取り付けする天井厚が薄い場合は、取付バネの取付部分に木片などの補強材 (鉄板・木片等) を固定してください。
- 指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 専用電源の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 端子台へ電源線を確実に接続ください。
- コネクタの接続は、確実に接続ください。
- 安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。



器具質量 約0.2Kg

9								
8								
7								
6								
5	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)				
4	前面カバー	P M M A	1	乳白色				
3	取付バネ	ステンレス・t0.3	2					
2	モジュールプレート	アルミダイカスト	1	黒 艶 消				
1	枠	アルミダイカスト	1	黒 艶 消				
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考				

縮尺	1/2	タイプ	300TYPEアパレルホワイト	型番	ERD5005B
		品名	ディスプレイライト (ミニダウンライト)		

(記載の情報は、仕様図発行日のものです。) 最新情報は弊社のホームページより参照ください。