



◇LED光源について
 ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
 ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
 ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
 ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
 ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
R7000A	AC100	50/60	110	6.0
R7000B	AC100	50/60	95	4.9

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
9	中間スイッチ	P B T	1	透 明
8	コンセントプラグ	P V C	1	透 明
7	保護シート	発泡ゴム	1	黒
6	ベースカバー	鋼板 (t0.6)	1	ホワイトプロンズメック
5	本体	集成材・合成皮革	1	黒 消 シ
4	化粧パイプ	鋼管 (φ19)	1	ホワイトプロンズメック
3	ホルダー	鋼板 (t1.0)	1	ホワイトプロンズメック
2	ネジリング	鋼板 (t0.6)	1	ニッケル
1	セード	布	1	オフホワイト

特記事項
 ・()内寸法は手作り品の為バラツキがあります
 ・手作り品の為、寸法、色味、模様異なります
 ・コード、中間スイッチ付
 ・LED光源寿命:約40,000h ・調光不可

型番
ERF2020B

適合ランプ
 LEDZランプ電球色タイプ
 2800K・Ra80 R7000A (LDA6L-G) もしくは
 2700K・Ra82 R7000B (LDA5L-G)
 口金:E26

球付

W・数 最大6.0W×1
 器具質量 約 2.1 Kg

尺度 1/5

生産終了品

ENDO