



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

電源コード（材質：PVC）

型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
R7000A	AC100	50/60	110	6.0
R7000B	AC100	50/60	95	4.9

7	ベース	鋼板 (t1.0)	1	ホワイトプロズメック	特記事項 ・ () 内寸法は手作り品の為バツキがあります ・ 手作り品の為、寸法、色味、模様が異なります ・ コード、フットスイッチ付 ・ LED光源寿命：約40,000h ・ 調光不可	型番 ERF2023X
6	フットスイッチ	P B T	1	黒		
5	コンセントプラグ	P V C	1	黒		
4	支柱	木材	1	茶色		
3	支柱	鋼管 (φ16)	1	ホワイトプロズメック	適合ランプ LEDZランプ電球色タイプ 2800K・Ra80 R7000A (LDA6L-G) もしくは 2700K・Ra82 R7000B (LDA5L-G) 口金：E26	承認 検印 作成 生産終了品 大 田 洋 行
2	ネジリング	鋼板 (t0.6)	1	ニッケルメッキ	球付	
1	セード	布 (裏地PS)	1	オフホワイト	W・数 最大6.0W×1	尺度 1/10
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量 約 4.4 Kg	