



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
R7000A	AC100	50/60	110	6.0
R7000B	AC100	50/60	95	4.9

7	中間スイッチ	P B T	1	透	明	特記事項 ・コード、中間スイッチ付 ・() 内寸法は手作り品の為バラツキがあります。 ・手作り品の為、寸法、色味、模様が異なります ・LED光源寿命：約40,000h ・調光不可	型番				
6	コンセントプラグ	P V C	1	透	明		適合ランプ LEDZランプ電球色タイプ 2800K・Ra80 R7000A (LDA6L-G) もしくは 2700K・Ra82 R7000B (LDA5L-G) 口金：E26	ERF2026C			
5	ホルダー	鋼板 (t0.8)	1	クロームメッキ							
4	ネジリング	鋼板 (t0.6)	1	ニッケルメッキ							
3	スペーサー	クリスタルガラス	6	スモーク	黒						
2	本体	クリスタルガラス	7	透	明						
1	コード	糸 (裏地PS)	1		黒						
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備	考	器具質量			W・数	最大6.0W×1	尺度
						約 6.0 Kg					

生産終了品