



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

2-ソケット（材質：磁器）

型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
R7000A	AC100	50/60	220	12.0
R7000B	AC100	50/60	190	9.8

					特記事項		型番	
					・コード、中間スイッチ付 ・() 内寸法は手作り品の為バラツキがあります。 ・手作り品の為、寸法、色味、模様が異なります ・LED光源寿命：約40,000h ・調光不可		ERF2028B	
5	ネジリング	鋼板 (t0.6)	2	ニッケルメッキ	適合ランプ	LEDZランプ電球色タイプ 2800K・Ra80 R7000A (LDA6L-G) もしくは 2700K・Ra82 R7000B (LDA5L-G) 口金：E26	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">生産終了品</div>	
4	ベース	鋼板	1	ホワイトプロソズメッキ				
3	中間スイッチ	P B T	1	透 明				
2	コンセントプラグ	P V C	1	透 明				
1	コード	糸 (裏地PS)	1	黒				
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	W・数	最大6.0W×2	尺度
					約 2.8 Kg			1/5

