



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

| 型番     | 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|--------|----------|----------|-----------|----------|
| R7000A | AC100    | 50/60    | 110       | 6.0      |
| R7000B | AC100    | 50/60    | 95        | 4.9      |

| 部番 | 部品名      | 材質・素材厚    | 数量 | 備考          | 器具質量   | W・数  | 尺度  |
|----|----------|-----------|----|-------------|--|--|-----|
| 6  | ネジリング    | 鋼板 (t0.6) | 1  | ニッケルメッキ     | 特記事項<br>・コード、中間スイッチ付<br>・( ) 内寸法は手作り品の為バラツキがあります。<br>・手作り品の為、寸法、色味、模様が異なります<br>・LED光源寿命:約40,000h ・調光不可 | 適合ランプ<br>LEDZランプ電球色タイプ<br>2800K・Ra80 R7000A (LDA6L-G)<br>もしくは<br>2700K・Ra82 R7000B (LDA5L-G)<br>口金:E26 | 1/4 |
| 5  | 支柱       | 鋼管        | 1  | ホワイトブロンズメッキ |  |  |     |
| 4  | ベース      | 鋼板        | 1  | ホワイトブロンズメッキ |  |  |     |
| 3  | 中間スイッチ   | P B T     | 1  | 透明          |  |  |     |
| 2  | コンセントプラグ | P V C     | 1  | 透明          |  |  |     |
| 1  | コード      | 糸 (裏地PS)  | 1  | 黒           |  |  |     |
| 部番 |          |           |    |             |  | 約 1.7 Kg   | 1/4 |

生産終了品

