



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
R7000A	AC100	50/60	110	6.0
R7000B	AC100	50/60	95	4.9

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	W・数	尺度
6	ネジリング	鋼板 (t0.6)	1	ニッケルメッキ	約 6.7 Kg	最大 6.0W × 1	1/10
5	ベース	鋼板	1	ホワイトプロンズメッキ			
4	フットスイッチ	P B T	1	黒			
3	コンセントプラグ	P V C	1	黒			
2	支柱	鋼管	1	ホワイトプロンズメッキ			
1	セード	糸 (裏地PS)	1	シルバ			

特記事項

- ・コード、フットスイッチ付
- ・ () 内寸法は手作り品の為バラツキがあります。
- ・手作り品の為、寸法、色味、模様が異なります
- ・LED光源寿命：約40,000h ・調光不可

適合ランプ LEDZランプ電球色タイプ
2800K・Ra80 R7000A (LDA6L-G) もしくは
2700K・Ra82 R7000B (LDA5L-G)
口金：E26

球付

型番
ERF2031S

承認 | 検印 | 作成
生産終了品
水 | 田 | 行

