



|    |              |               |    |                   |   |
|----|--------------|---------------|----|-------------------|---|
| 15 | 保護ガラス        | 強化ガラス・t3.8    | 3  | 透                 | 明 |
| 14 | LEDレンズ       | アクリル          | 1  |                   |   |
| 13 | LEDモジュール     |               | 1  | RM05S30W1-80NHP1  |   |
| 12 | 枠            | SPCC・t2.5     | 1  | メタリック仕(シルバーメタリック) |   |
| 11 | 枠取付ネジ        | SUS・M4        | 3  |                   |   |
| 10 | LEDモジュール取付ネジ | 鋼・M3          | 2  | 三価クロム             |   |
| 9  | パッキン         | EPDM          | 1  | 黒                 |   |
| 8  | コン           | アルミ・t1.0      | 1  | 黒艶消               |   |
| 7  | カバー取付ネジ      | シンチュウ・M3      | 3  | ニッケルメッキ           |   |
| 6  | 電源ボックス       | アルミ・t1.0      | 1  |                   |   |
| 5  | 灯具本体         | 亜鉛鋼板・t1.0     | 1  |                   |   |
| 4  | 灯具取付ナット      | シンチュウ・M4      | 2  | ニッケルメッキ           |   |
| 3  | カバー          | アルミ・t1.2/t1.0 | 1  | メタリック仕(シルバーメタリック) |   |
| 2  | 取付板          | 鋼板・t1.2       | 1  | 黒                 |   |
| 1  | パッキン         | EPDM          | 1  | 黒                 |   |
| 部番 | 部品名          | 材質・素材厚        | 数量 | 備考                |   |

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ  
パツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が  
ありますのでご了承ください。

広角配光タイプ

| 定格電圧 (V)  | 周波数 (Hz) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| AC100-242 | 50/60    | 100      | 92        | 9.0      |
|           |          | 200      | 58        | 9.0      |
|           |          | 242      | 51        | 9.0      |

特記事項

- ・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可
- ・防雨形 (IP44) ・絶縁ブッシング (ABS) 付
- ・設計寿命: 約40,000h

型番

ERG5014SB

適合ランプ  
球付

Rs-5 LEDモジュール  
電球色タイプ (3000K)  
Ra85

承認 検印 作成  
**生産終了品**  
河上

W・数  
器具質量

-  
約 1.3 Kg

尺度  
1/3

