



15	保護ガラス	強化ガラス・t3.8	3	透	明
14	LEDレンズ	アクリル	1		
13	LEDモジュール		1	RM05S30F1-80NHP1	
12	枠	SPCC・t2.5	1	メタリック仕(シルバーメタリック)	
11	枠取付ネジ	SUS・M4	3		
10	LEDモジュール取付ネジ	鋼・M3	2	三価クロム	
9	パッキン	EPDM	1	黒	
8	コン	アルミ・t1.0	1	黒艶消	
7	カバー取付ネジ	シンチュウ・M3	3	ニッケルメッキ	
6	電源ボックス	アルミ・t1.0	1		
5	灯具本体	亜鉛鋼板・t1.0	1		
4	灯具取付ナット	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ	
3	カバー	アルミ・t1.2/t1.0	1	メタリック仕(シルバーメタリック)	
2	取付板	鋼板・t1.2	1	黒	
1	パッキン	EPDM	1	黒	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
パツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が
ありますのでご了承ください。

超広角配光タイプ

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	92	9.0
		200	58	9.0
		242	51	9.0

特記事項

- ・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可
- ・防雨形 (IP44) ・絶縁ブッシング (ABS) 付
- ・設計寿命: 約40,000h

型番

ERG5016SB

適合ランプ
球付

Rs-5 LEDモジュール
電球色タイプ (3000K)
Ra85

生産終了品

W・数
器具質量

-
約 1.3 Kg

尺度
1/3

