



15	保護ガラス	強化ガラス・t3.8	3	透	明
14	LEDレンズ	アクリル	1		
13	LEDモジュール		1	RM05S40W1-80NHP1	
12	枠	SPCC・t2.5	1	メタリック仕(シルバーメタリック)	
11	枠取付ネジ	SUS・M4	3		
10	LEDモジュール取付ネジ	鋼・M3	2	三価クロム	
9	パッキン	EPDM	1	黒	
8	コン	アルミ・t1.0	1	黒艶消	
7	カバー取付ネジ	シンチュウ・M3	3	ニッケルメッキ	
6	電源ボックス	アルミ・t1.0	1		
5	灯具本体	亜鉛鋼板・t1.0	1		
4	灯具取付ナット	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ	
3	カバー	アルミ・t1.2/t1.0	1	メタリック仕(シルバーメタリック)	
2	取付板	鋼板・t1.2	1	黒	
1	パッキン	EPDM	1	黒	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ  
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が  
ありますのでご了承ください。

超広角配光タイプ

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	131	12.9
		200	74	12.9
		242	71	13.0

特記事項

- ・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可
- ・防雨形 (IP44) ・絶縁ブッシング (ABS) 付
- ・設計寿命: 約40,000h

型番

ERG5020SB

適合ランプ  
球付

Rs-7 LEDモジュール  
電球色タイプ (3000K)  
Ra85

承認 検印 作成  
**生産終了品**  
河上

W・数  
器具質量

-  
約 1.3 Kg

尺度  
1/3

