



ベース配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	92	9.0
		200	58	9.0
		242	51	9.0

部品名	材質・素材厚	数量	備考
9 取付ネジ	鋼・M3	2	三価クロム
8 本体	アルミ・t1.0	1	白艶消
7 LED反射板セット	PC/アクリル/アルミ	1	RM05S30LB1-80NHP1
6 ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	
5 取付金具	亜鉛鋼板・t1.0	1	
4 電源装置		1	
3 取付板取付ネジ	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ
2 本体取付ネジ	シンチュウ・M4	2	白艶消
1 取付板	鋼板・t1.0	1	白艶消

特記事項	型番
・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可 ・設計寿命 約40,000h	ERG5030WB
適合ランプ	承認 検印 作成
球付 Rs-5 LEDモジュール 電球色タイプ (3000K) Ra85	<b>生産終了品</b>
W・数	尺 度
約 0.8 Kg	1/3
器具質量	