



広角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	131	12.9
		200	74	12.9
		242	71	13.0

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
9	取付ネジ	鋼・M3	2	三価クロム
8	本体	アルミ・t1.0	1	白艶消
7	LEDモジュールセット	アクリル/アルミ	1	RM07S40W1-80NHP1
6	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	
5	取付金具	亜鉛鋼板・t1.0	1	
4	電源装置		1	
3	取付板取付ネジ	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ
2	本体取付ネジ	シンチュウ・M4	2	白艶消
1	取付板	鋼板・t1.0	1	白艶消

特記事項	型番
・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可 ・設計寿命 約40,000h	ERG5031WA
適合ランプ 球付 Rs-7 LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ (4000K) Ra85	承認/検印/作成 生産終了品
W・数 約 0.9 Kg	西 沢 工 士 尺 度 1/3

