



RS905S



RS906S
RS906SA



RS907S
RS907SA



RS908S



RS909S

△ 安全に関するご注意

- ・天井取り付け専用器具です。壁面や天井には、取り付けしないでください。
《壁面・床面での使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取り付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所では使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

- ◇LED光源について
- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
 - ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
 - ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
 - ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	144	8.0

7	6	5	4	3	2	1	部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	特記事項	適合ランプ	器具質量	型番	承認	検印	作成
	LEDブロック	側板止めビス	取付ビス	側板	本体	取付板		RA-609NB	鋼・M4	4	※タコジツビルマタコカ	・天井直付用 ・調光不可 ・オプションパネル (別売) RS-905S~909S (両面用) ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	LEDユニットブロック70×2 ナチュラルホワイトタイプ (4000K) Ra82	約0.6Kg (パネル含まず)	ERG5073SA	三沢	嶋田	中野
								亜鉛鋼板 (t1.2)		1		W・数	4.3W X 2	1/4				

