



注：過熱保護の為、器具上面と天井面は150 mm以上離してください

速結端子台 (材質：PP)      ソケット (材質：PC)

アースネジ

**△安全に関する注意**

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用ください。
- ・高温で使用すると火の原因となります。
- ・この器具は扇形です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が溜まる場所、粉塵・腐蝕性ガスが発生する場所、油分が付着を受けやすい場所には使用できません。
- ・誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電の原因となります。
- ・天井・壁面取付の場合、器具の取付ねじは壁面の平面に取付ください。壁面の強度が十分ある場所に取り付けてください。
- ・天井・壁面取付の場合、器具取付面と防水や巾着巻コーキング材などで防水処理してください。
- ・天井・壁面取付部よりの水の浸入防止の為、電線等は取付穴・ホリ穴などコーキング材で防水処理してください。
- ・点検時は必ず電源はLED光源を直視しないでください。

最大接続台数48台(20Aブレーカー)

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せではLEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作することがあります。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

LEDZランプ	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	配光タイプ	色温度	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	JIS形式表示
RAD-846F	AC100	50/60	超広角	ナチュラルホワイト (4000K)	140	8.7	LDF9W-W-GX53
RAD-846FB	AC100	50/60	拡散	ナチュラルホワイト (4000K)	140	8.7	LDF9W-H-GX53
RAD-847F	AC100	50/60	超広角	電球色 (3000K)	140	8.7	LDF9L-W-GX53
RAD-847FB	AC100	50/60	拡散	電球色 (3000K)	140	8.7	LDF9L-H-GX53

黒日塗工：N-10 マンセル値：N1 (近似色)

7						特記事項 防湿・防雨形 壁面・天井面取付兼用型 浴室天井のガラス部品のお手入れは十分ご注意ください 浴室には安全のために壁付けをお奨めします	型番 ERG5075B
6						適合ランプ LEDZランプ ディスク100 口金：GX53-1a Ra83	本 体 生産終了品 各 部 品 検 査 済
5							
4	グローブ	ガラス	1	乳白			
3	グローブパッキン	EPDM (t5)	1	黒			
2	本体	アルミダイキャスト	1	黒艶消			
1	パッキン	EPDM (t5)	1	黒			
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	W・数	尺度
					約2.6 Kg (ランプ含まず)	8.7W×1	1/5