



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

ランプ型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光対応
R7000A (LDA6L-G) ×4	AC100	50/60	24	440	不可
R7000B (LDA5L-G) ×4	AC100	50/60	19.6	380	不可

8	ナス環	鋼	3	クロームメッキ	特記事項 ・天井面取付専用 ・調光不可 ・LED光源寿命:約40,000時間	型番 ERG5243S
7	セード	アクリル	1	乳白マット仕上		
6	飾りパイプ	鋼 棒	3	クロームメッキ		
5	灯体	鋼 板	1	白		
4	セード飾り	樹脂 (塩化ビニル)	3	クローム		
3	取付ナット	シンチュウ・M4	3	クロームメッキ	適合ランプ	LEDZ LAMP 電球色タイプ R7000A (LDA6L-G) Ra80 (2800K) もしくは R7000B (LDA5L-G) Ra82 (2700K) 口金:E26
2	フレンジ	鋼 板	1	クロームメッキ	球付	
1	取付板	亜鉛鋼板	1		W・数	最大6.0W×4
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 2.3 Kg
						尺度 1/8

承認 検印 作成
生産終了品
 水田野

