



取付面寸法図 (S = 1/4)

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

ランプ型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光対応
R7000A (LDA6L-G) × 3	AC100	50/60	18	330	不可
R7000B (LDA5L-G) × 3	AC100	50/60	14.7	285	不可

7	枠	鋼板	1	ゴールドメタリック	特記事項 ・天井面取付専用 ・調光不可 ・LED光源寿命：約40,000時間	型番 ERG5244K
6	セード	アクリル・t3	1	乳白マット		
5	吊パイプ	鋼棒・φ6	3	ゴールドメッキ		
4	パイプ	鋼管・φ9.5	1	ゴールドメッキ		
3	取付ナット	シンチュウ・4分24山	1	ゴールドメッキ	適合ランプ LEDZ LAMP 電球色タイプ R7000A (LDA6L-G) Ra80 (2800K) もしくは R7000B (LDA5L-G) Ra82 (2700K) 口金：E26	承認 検印 作成 生産終了品 大田 野
2	フレンジ	鋼板	1	ゴールドメッキ	球付	
1	取付板	亜鉛鋼板	1		W・数 最大6.0W×3 器具質量 約2.1Kg	尺度 1/8
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考		