



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

ランプ 型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光 対応
R7000A (LDA6L-G) ×4	AC100	50/60	24	440	不可
R7000B (LDA5L-G) ×4	AC100	50/60	19.6	380	不可

8	吊金具	鋼	4	ゴールドメッキ	特記事項 ・天井面取付専用 ・調光不可 ・LED光源寿命:約40,000時間	型番 ERG5246K
7	電源パイプ	鋼管・φ9.5	1	ゴールド塗装		
6	アーム	鋼管・φ6	4	ゴールド塗装		
5	セード	アクリル	1	乳白マット		
4	飾り	シンチュウ	4	ゴールドメッキ	適合ランプ LEDZ LAMP 電球色タイプ R7000A (LDA6L-G) Ra80 (2800K) もしくは R7000B (LDA5L-G) Ra82 (2700K) 口金:E26	承認 検印 作成 生産終了品 大田 野
3	取付ナット	シンチュウ・M4	4	ゴールドメッキ		
2	フレンジ	鋼板	1	ゴールド塗装	球付	W・数 最大6.0W×4
1	取付板	亜鉛鋼板	1			
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	ENDO	