



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

ランプ型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光対応
R7000A (LDA6L-G) ×4	AC100	50/60	24	440	不可
R7000B (LDA5L-G) ×4	AC100	50/60	19.6	380	不可

オフホワイト 日塗工：25-90A・マンセル：5Y9/0.5 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	W・数	尺度
8	引っ掛け金具	鋼板	4	オフホワイト艶消	特記事項 ・角型引掛けシーリング (材質：ユリア) 付 ・天井面取付専用 ・調光不可 ・LED光源寿命：約40,000時間	適合ランプ LEDZ LAMP 電球色タイプ R7000A (LDA6L-G) Ra80 (2800K) もしくは R7000B (LDA5L-G) Ra82 (2700K) 口金：E26	1/6
7	ア - ム	鋼板	4	オフホワイト艶消			
6	本体	鋼板	1	オフホワイト艶消			
5	本体取付ナット	シンチュウ・M4	2	オフホワイト艶消			
4	取付板	亜鉛鋼板	1				
3	飾り	シンチュウ	4	ゴールドメッキ			
2	セード	アクリル	1	乳白マット			
1	セード取付ナット	シンチュウ・M4	4	オフホワイト艶消			
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	W・数	尺度
					約 4.6 Kg	最大 6.0 W × 4	1/6

承認 検印 作成  
**生産終了品**  
田野

