



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

ランプ型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光対応
R7000A (LDA6L-G) ×4	AC100	50/60	24	440	不可
R7000B (LDA5L-G) ×4	AC100	50/60	19.6	380	不可

8	吊金具	鋼	3	ゴールドメッキ	特記事項 ・天井面取付専用 ・調光不可 ・LED光源寿命: 約40,000時間	型番 ERG5249K	
7	アーム	鋼管・ $\phi 6$	3	ゴールド塗装			
6	パイプ	鋼管・ $\phi 9.5$	1	ゴールド塗装			
5	セード	アクリル	1	乳白マット			
4	飾り	シンチュウ	3	ゴールドメッキ			
3	取付ナット	シンチュウ・M4	3	ゴールドメッキ	適合ランプ	LEDZ LAMP 電球色タイプ R7000A (LDA6L-G) Ra80 (2800K) もしくは、 R7000B (LDA5L-G) Ra82 (2700K) 口金: E26	
2	フレンジ	鋼板	1	ゴールド塗装	球付		
1	取付板	亜鉛鋼板	1		W・数	最大6.0W×4	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約4.2Kg	尺度 1/6

承認 検印 作成
生産終了品
大田 野

