



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

ランプ型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光対応
R7000A (LDA6L-G) ×1	AC100	50/60	6	110	不可
R7000B (LDA5L-G) ×1	AC100	50/60	4.9	95	不可

9	ガード	鋼製	1	錆風仕上
8	グローブ	ガラス	1	マーブル模様
7	グローブ止めネジ	シンチュウ・M4	3	錆風仕上
6	グローブカバー	鋼製	1	錆風仕上
5	飾り棒	鋼製	3	錆風仕上
4	フレンジ固定ナット	シンチュウ・M4	3	錆風仕上
3	フレンジ	鋼製	1	錆風仕上
2	取付板	鋼板	1	クロメートメッキ
1	ゴムパッキン	EPDM発泡	1	黒

特記事項
 ・防雨形
 ・天井面取付専用
 ・手作りの為、一部色味・模様・形が異なる場合があります
 ・調光不可
 ・LED光源寿命：約40,000時間

型番
ERG5250X

適合ランプ
 LEDZ LAMP 電球色タイプ
 R7000A (LDA6L-G) Ra80 (2800K) もしくは、
 R7000B (LDA5L-G) Ra82 (2700K)
 口金：E26

承認 検印 作成
生産終了品
 大田 野

W・数	最大6.0W×1	尺度	1/6
器具質量	約4.5Kg		

