



LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せではLEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化する場合があります。

オフホワイト 日塗工：25-90A・マンセル：5Y9/0.5 (近似値)

型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
R7000A	AC100V	50/60	110	6
R7000B	AC100V	50/60	95	4.9

7					特記事項 ・逆向取付不可 ・調光不可 ・LED光源寿命：40,000h	型番 ERG5252W
6						
5						
4						
3	取付バネ	ステンレス	2		適合ランプ LEDZ LAMP 電球色タイプ 2800K・Ra80・R7000A (LDA6L-G) もしくは 2700K・Ra82・R7000B (LDA5L-G) 口金：E26	承認 検査 作成 生産終了品
2	取付板	亜鉛鋼板 (t1.2)	1			
1	本体	アルミ (t1.0)	1	オフホワイト艶消	W・数 最大6W X 1	尺度 1/2
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量 約0.3 Kg	