



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■器具定格表

ランプ型番	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光
R7000A	AC100V	50/60	6.0	110	調光不可
R7000B	AC100V	50/60	4.9	95	調光不可

7					特記事項 ・LED光源寿命：約40,000h	型番 ERG5253K
6	グローブ	ガラス	1	乳白	適合ランプ LEDZランプ電球色タイプ 2800K・Ra80・R7000A(LDA6L-G) もしくは、2700K・Ra82・R7000B(LDA5L-G) 口金：E26	承認 捺印 作成 生産終了品 次 田 原
5	取付ビス	ソチチュウ(M4)	3	ゴールドメッキ		
4	本体	鋼板(t1.0)	1	ゴールドヘアライン	W・数 最大6.0W × 1	尺度 1/4
3	取付ナット	ソチチュウ(M4)	2	ゴールドメッキ		
2	フレンジ	鋼板(t1.0)	1	ゴールドヘアライン	器具質量 約2.3Kg(ランプ含む)	ENDO
1	取付板	亜鉛鋼板(t1.2)	1			
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考		