



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

ソケット (材質:磁器)

RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) × 3				
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光 対応
AC100	50/60	15.0	270	不可

白 日塗工: N-95・マンセル: N9.5 (近似値)

7					特記事項 ・ () 内寸法は手作り品の為バラツキがあります ・ 手作り品の為、寸法、色味、模様が異なります ・ 設計寿命: 約40,000h ・ 調光不可	型番 ERG5263M
6						
5	飾りナット	亜鉛ダイカスト (M10)	1	クロムメッキ	適合ランプ LEDZ LAMP RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) フロスタタイプ Ra80 電球色タイプ (2700K) 口金: E17	承認 検印 作成 生産終了品
4	セード	ガラス	1	乳白		
3	取付ナット	シンチュウ (M4)	2	クロムメッキ	W・数 5.0 W × 3	尺度 1/5
2	フレンジ	鋼板 (t1.2)	1	白色		
1	取付板	鋼板 (t1.0)	1	白色	器具質量 約 1.9 Kg	ENDO
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考		