



◇LED光源について

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合
がありますのでご了承ください。

- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは
LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと
雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと
誤動作する場合があります。
- ・適合LED光源は調光できません。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、
冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、
ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	540	30

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
8	セード	ガラス	1	スカボガラス
7	ガード	鋼	1	古味仕上(ゴールド)
6	スプリングフック	鋼	3	古味仕上(ゴールド)
5	アーム	鋼管(φ10.4)	3	古味仕上(ゴールド)
4	パイプ	鋼管(φ9.5)	1	古味仕上(ゴールド)
3	取付ナット	シンチュウ(M5)	2	古味仕上(ゴールド)
2	フレンジ	鋼板	1	古味仕上(ゴールド)
1	取付板	亜鉛鋼板	1	

特記事項

ボルト吊専用型
調光不可、設計寿命：約40000h
手造り品の為、()内寸法、色味、模様が異なります。

適合ランプ

LEDZランプ電球色タイプ(2700K)・Ra80
RAD-427L(LDA5L-H-E17/S)
口金：E17

球付

W・数 5 W X 6

器具質量 約 8.6 Kg

型番 ERG5271X

承認 検印 作成

生産終了品

尺 度 1/6

ENDO