



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬間的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化することがあります。

ランプ×数	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流	調光
R7000A (LDA6L-G) x1	100V	50/60Hz	6.0W	110mA	不可
R7000B (LDA5L-G) x1	100V	50/60Hz	4.9W	95mA	不可

7					特記事項	型番
6					本製品は手加工品の為、多少の寸法のばらつきが生じる場合があります。	ERG5286U
5	セ - ド	和紙入りプラスチック	4		・LED光源寿命：約40,000時間 ・調光不可	
4	ソケットリング	樹脂	1	白		
3	枠	木製	1	民芸塗り(オイルステン)	適合ランプ	
2	フレンジ	木製	1	民芸塗り(オイルステン)	LEDZランプ電球色タイプ 2800K. Ra80 R7000A (LDA6L-G) または 2700K. Ra82 R7000B (LDA5L-G) 口金：E26	承認   検印   作成 <b>生産終了品</b> 大田 昌博
1	取付板	亜鉛鋼板 (t1.0)	1		球付	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	尺度
					最大6.0W x 1	1/5
					約0.5Kg	