



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬間的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化することがあります。

ランプ×数	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流	調光
R7000A (LDA6L-G) x4	100V	50/60Hz	24.0W	440mA	不可
R7000B (LDA5L-G) x4	100V	50/60Hz	19.6W	380mA	不可

7	セード	和紙入りプラスチック	5		特記事項 器具外結線仕様 本製品は手加工品の為、 多少の寸法のばらつきが生じる場合があります。 ・LED光源寿命：約40,000時間 ・調光不可	型番 ERG5287U
6	蝶ナット		4	M4・ユニクロメート		
5	枠	木製	1	民芸塗り(オイルステン)	適合ランプ LEDZランプ電球色タイプ 2800K・Ra80 R7000A (LDA6L-G) または 2700K・Ra82 R7000B (LDA5L-G) 口金：E26	承認   検印   作成 <b>生産終了品</b> 大田 昌博
4	フレンジ	木製	1	民芸塗り(オイルステン)		
3	止め金具	亜鉛鋼板 (t0.8)	4		球付	W・数 最大6.0W x 4
2	天板	ベニヤ板 (t5.5)	1	内面：白		
1	取付板	亜鉛鋼板 (t0.8)	1		器具質量 約3.0Kg	尺度 1/10
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	ENDO	