



ランプ名	10000 TYPE LEDモジュール (交換不可)		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	昼白色 (5400K)		
演色性	Ra82	LED光源寿命60000時間	
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	842	83.9
200		418	81.8
242		354	82.1

(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠  
光束維持率70%以上)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため  
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

《施工上の注意》

スイッチ/ブレイカ設置の場合  
両切りスイッチ/両切りブレイカー  
をご使用ください。  
(消灯時に微点灯防止の為)

メタリック仕上 (シルバーメタリック)
サンプル色: ES-M2 半艶
防雨・防湿形 (IP65)

無線調光システム

- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- 適合システム機器 (一般屋内用)  
タブレット型コントローラ (RX-270N)  
ゲートウェイ (RX-266W)  
照度・人感センサー (RX-268W)
- 無線調光制御システム (スマートレス)  
の詳細はカタログを参照してください。
- 通信距離 半径35m以内
- 屋外環境でのゲートウェイ (RX-266W) 使用  
できません。  
(無線調光制御を使用しない場合は、非調光タイプです。)

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。  
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、防雨・防湿形です。公共温泉や、湯気が直接当たる場所、腐食性ガス・引火性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。  
誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。  
そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・天井直付け専用器具です。壁面・やわらかい天井 (ロックウール等) には  
取り付けしないでください。  
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・器具の取付けは、構造躯体に別途手配のボルト (M10または、3/8)  
平座金、バネ座金、六角ナットを用いて確実に固定してください。  
取付不備は落下の原因となります。
- ・器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。  
器具の設置高さが低い場合、まぶしさを強く感じる場合があります。また  
見上げてご使用の場合は、設置高さに関係なくまぶしさを強く感じる場合があります。

生産終了品

器具質量 約 7.5Kg

8	ツマミネジ	シンチュウ M4	4	メタリック仕上 (シルバーメタリック)
7	本体パッキン	EPDM (t5)	1	黒色
6	本体	ステンレス (t0.6/t0.8)	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)
5	反射板	鋼板 (t1)	1	白
4	枠	ステンレス (t1)	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)
3	パネル	アクリル t3.0	1	透明清
2	LEDモジュール		2	(LEDモジュール交換不可)
1	電源ユニット		1	(無線モジュール付)

縮尺	1/10	タイプ	10000 TYPE	型番	ERG5322S
		品名	防湿・防塵シーリングライト		

(記載の情報は、仕様図発行日のものです。最新情報は弊社のホームページよりご確認ください。)