



ランプ名	40000 TYPE LEDモジュール (交換不可)		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	昼白色 (5000K)		
演色性	Ra82	LED光源寿命60000時間	
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	3287	326.4
200		1623	319.1
242		1349	318.7

(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠 光束維持率70%以上)
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

《施工上の注意》 スイッチ/ブレーカ設置の場合
両切りスイッチ/両切りブレーカ
をご使用ください。
(消灯時に微点灯防止の為)

メタリック仕上 (シルバーメタリック)
(サンプル色: ES-M2半艶)
屋内用 (IP20)

無線調光タイプ / 非調光兼用タイプ

- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- 適合システム機器
タフレット型コントローラ (RX-383N・RX-270N)
ゲートウェイ (RX-266W)
照度・人感センサー (RX-268W)
シーンセクターリモコン (RX-342N)
壁付けリモコン (RX-384W)
- 無線調光制御システム (スマートレズ) の詳細はカタログを参照してください。
- 通信距離: 半径35m以内 (無線調光制御を使用しない場合は、非調光タイプです。)
- 無線モジュール2個搭載

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると、不点・火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および風の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動がはげしい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・天井直付け専用器具です。壁面・やわらかい天井 (ロックウール等) には取り付けられません。
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・器具および落下防止ワイヤの取り付けは、構造躯体に別途指定のボルト (M10またはM12)、平座金、バネ座金、六角ナットを用いて確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- ・器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けください。
- ・ちり、ほこり、その他粉塵の多い場所、高温・高湿度 (相対湿度84%以上) の場所、狭い天井空間などで使用しないでください。火災の原因となります。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・器具の設置高さが低い場合、まぶしさを強く感じる場合があります。また見上げてご使用の場合は、設置高さに関係なくまぶしさを強く感じる場合があります。

10	反射板	鋼板 t0.5	1	白	色
9	電源ユニット		2		
8	LEDモジュール		2		(LEDモジュール交換不可)
7	落下防止ワイヤー	ステンレスφ 2.0	2		
6	ア - ム	鋼板 t4.5	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)	
5	カバ -	鋼板 t0.8	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)	
4	取付 枠	鋼板 t1.2	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)	
3	ヒートシンク	アル ミ	2	メタリック仕上 (シルバーメタリック)	
2	本 体	鋼板 t0.8	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)	
1	パ ネル	PC t3.0	1	半 透 明	
部 番 部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考		

特定施設の特定天井対応 (耐震クラスS2) 防眩パネル

器具質量 17.9Kg

生産終了品

縮尺	1/10	タイプ	40000TYPE	型番	ERG5402SA
		品名	スポーツ施設用ベースライト		