



ランプ名	26000 TYPE LEDモジュール (交換不可)		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	昼白色 (5000K)		
演色性	Ra 82	LED光源寿命60000時間	
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	2527	251.7
200		1255	245.4
242		1062	246.3

(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠)
 (記載の情報は、仕様図発行日のものです。)
 最新情報は弊社のホームページより参照ください。
 ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

《施工上の注意》
 スイッチ/ブレーカ設置の場合
 両切りスイッチ/両切りブレーカ
 をご使用ください。
 (消灯時に微点灯防止の為)

- メタリック仕上 (シルバーメタリック)
(サンプル色: ES-M2半艶)
- 屋内用 (IP20)
- 無線調光システム/非調光兼用タイプ
- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- 適合システム機器
 タブレット型コントローラ (RX-270N)
 ゲートウェイ (RX-266W)
 照度・人感センサー (RX-268W)
- 無線調光制御システム (スマートレッズ)
 の詳細はカタログを参照してください。
- 通信距離 半径35m以内
- 屋外環境での ゲートウェイ (RX-266W) 使用
 できません。
 (無線調光制御を使用しない場合は、非調光タイプです。)

△安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動がはげしい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・天井直付け専用器具です。壁面・やわらかい天井 (ロックウール等) には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・器具の取り付けは、構造躯体に別途手配のボルト (M10または、3/8) 平座金、バネ座金、六角ナットを用いて確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- ・器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けください。
- ・ちり、ほこり、その他粉塵の多い場所、高温・高湿度 (相対湿度94%以上) の場所、狭い空間でご使用しないでください (短寿命となります。)
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。器具の設置高さが低い場合、まぶしさを強く感じる場合があります。また見上げてご使用の場合は、設置高さに関係なくまぶしさを強く感じる場合があります。

9	オプション用ボルトセット	SWRH・M10用	4	3 個 クロム 仕 上
8	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ2	2	
7	ア - ム	鋼板 (t1.6)	1	メタリック仕上 (シルバー)
6	本 体	亜鉛鋼板 (t0.8)	1	メタリック仕上 (シルバー)
5	本体カバー	鋼板 (t0.6)	1	メタリック仕上 (シルバー)
4	ユニットカバー	アルミ (t1.5)	1	白 色
3	パ ネ ル	アクリル t3.0	1	透 明 清
2	LEDモジュール		9	(LEDモジュール交換不可)
1	電源ユニット		3	(無線モジュール各1個付)

自在器アーム	RB-476S	ガード	RB-478S
器具質量	約16.5Kg		
縮尺	1/10	タイプ	26000 TYPE
品名	(体育館・スポーツ施設用) 多灯ベースライト		型番
			ERG5406S