



ランプ名	22000 TYPE LEDモジュール (交換可能)		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	昼白色 (5000K)		
演色性	Ra70	LED光源寿命60000時間	
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	1876	186.5
200		921	181.7
242		766	181.5

(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠  
光束維持率70%以上)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため  
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

- メタリック仕上 (シルバーメタリック)  
(サンプル色: ES-M2半艶)
- 屋内用 (IP20)
- 無線調光タイプ/非調光タイプ兼用
- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- 適合システム機器  
タブレット型コントローラ (RX-383N・RX-270N)  
ゲートウェイ (RX-266W)  
照度・人感センサー (RX-268W)  
シーンセレクターリモコン (RX-342N)  
壁付けリモコン (RX-384W)
- 無線調光制御システム (スマートレッズ) の  
詳細はカタログを参照してください。
- 通信距離 半径35m以内  
(無線調光制御を使用しない場合は、非調光タイプです。)
- 屋外環境でのゲートウェイ (RX-266W) 使用  
できません。  
(無線調光制御を使用しない場合は、非調光タイプです。)

**安全に関するご注意**

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 天井直付け専用器具です。壁面・やわらかい天井 (ロックウール等) には取り付けられません。指定の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 器具の取り付けは、構造躯体に別途手配のボルト (M10または 3/8) 平座金、ナット、六角ナットを用いて確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- 器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付け、ください。
- ちり、ほこり、その他粉塵の多い場所、高温・高湿度 (相対湿度94%以上) の場所、狭い空間にご使用しないでください。(短寿命となります。)
- 点検および点灯中はLED光源を直視しないでください。器具の設置高さが低い場合、まぶしさを強く感じる場合があります。また見上げて使用の場合は、設置高さに関係なくまぶしさを強く感じる場合があります。

**生産終了品**

特定施設の特定天井には取付できません。

9				
8				
7	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ2	2	
6	ア - ム	鋼板 (t4.5)	1	メタリック仕上 (シルバー)
5	カバ -	鋼板 (t0.8)	1	メタリック仕上 (シルバー)
4	本体	鋼板 (t1.6)	1	メタリック仕上 (シルバー)
3	ヒートシンク	アルミ	4	メタリック仕上 (シルバー)
2	LEDモジュール	RM30S750F-80NHP1	4	
1	電源ユニット		1	(無線モジュール2個付)

器具質量	約11.5Kg
縮尺	1/10
タイプ	22000 TYPE
品名	直付多灯ベースライト
型番	ERG5411S