



水抜き用ビスの取り外しについては、取扱説明書を読んでください。
誤った取り外しを行うと、浸水の原因となります。

オプション別売 RB-399N (ガード)

無線モジュール (材質: PC)
キャプタイヤコード 約2000mm
2PNCT 0.75mm²×3芯 外径φ10.5 黒
キャプタイヤコードの結束処理をお願いします。
垂れ下りなどの場合、車両との接触・引掛かり、
カラスなどの食害につながります。

《施工上の注意》

スイッチ/ブレーカ設置の場合
両切りスイッチ/両切りブレーカー
をご使用ください。
(消灯時に微点灯防止の為)

ランプ名	10000 TYPE LEDモジュール (交換不可)		
配光	拡散配光タイプ		
光源色	昼白色 (5000K)		
演色性	Ra82	LED光源寿命	60000時間
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	842	83.9
200		418	81.8
242		354	82.1

(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠
光束維持率70%以上)

メタリック仕上 (シルバーメタリック) (サンプル色: ES-M2半艶)
防湿防雨型 (IP65) 水抜き穴開栓の場合 (防雨型 IP33) ご注意 外気ガス成分、湿気などの影響でLED短寿命 となる場合があります。

*LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
 - 適合システム機器
タブレット型コントローラ (RX-383N・RX-270N)
ゲートウェイ (RX-266W)
照度・人感センサー (RX-268W)
シーンセレクターリモコン (RX-342N)
壁付けリモコン (RX-384W)
 - 無線調光制御システム (スマートレッズ) の
詳細はカタログを参照してください。
 - 通信距離 半径35m以内
- ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

安全に関するご注意

- ・天井取付け専用器具です。壁面・傾斜天井・やわらかい天井 (ロックウール等) には
取り付けしないでください。
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
高温環境で使用すると不点・火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内・屋外天井直付け専用です。下記的环境下ではご使用できません。
・浴室・温泉・温水プールなどの湯気が直接当たる場所、
・引火性ガス・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所、
・粉塵の多い場所、沿岸、海岸地帯など塩害の発生する場所
誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。
そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・電源線、アース線を確認し接続してください。アースが不完全な場合には
感電の原因となります。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・注意事項については、弊社総合カタログ巻末 ご使用上の注意を参照ください。

8	LEDモジュール	1	(LEDモジュール交換不可)
7	カバー	P	C 1 乳白色
6	固定つまみ	アルミダイキャスト	2 メタリック仕上/シルバーメタリック
5	角度固定ネジ	ステンレス・M6	2
4	取付板	ステンレス・t4.3	1 メタリック仕上/シルバーメタリック
3	枠	アルミダイキャスト	1 メタリック仕上/シルバーメタリック
2	電源装置	電源内蔵 (100-242V)	1
1	本体	アルミダイキャスト	1 メタリック仕上/シルバーメタリック

部番 部品名 材質・素材厚 数量 備考

無線調光タイプ/非調光兼用タイプ

器具質量 約 13.5Kg

生産終了品