



ランプ名	3000 TYPE LEDモジュール (交換不可)		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	ナチュラルホワイトタイプ (4000K)		
演色性	Ra82	LED光源寿命40000時間	
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60	313	30.6

白 日塗工: N-93
マンセル: N9. 3 (近似値)

無線調光システム / 非調光システム

- 調光率 5 ~ 100% (無線信号制御方式)
- 適合システム機器
 タブレット型コントローラ (RX-270N)
 ゲートウェイ (RX-266W)
 照度・人感センサー (RX-268W)
 シーンセレクトリモコン (RX-342N)
- 無線調光制御システム (スマートレッズ) の詳細はカタログを参照してください。
- 通信距離 半径 3.5m 以内
- 屋外環境での ゲートウェイ (RX-266W) 使用できません。
 (無線調光制御を使用しない場合は、非調光タイプです。)

近接照射限度 0.3m

(LED光源寿命は JIS C8155:2010 に準拠 光束維持率70%以上)
 ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

7				
6	電源ユニット		1	
5	LEDモジュール	3000 type	1	(LEDモジュール交換不可)
4	パネル	PMMA・t2	1	透明消
3	反射板	鋼板・t0.8	1	白
2	本体	鋼板・t0.8	1	白艶消
1	ライティングプラグ		2	白
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

器具質量 1.7Kg

縮尺	1/5	タイプ	プラグタイプ・3000lmタイプ	型番	ERG5438W
		品名	スクエアシーリングライト		

△ 安全に関するご注意

- ・天井面取り付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。《壁面・床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。落下防止のため、レバーを確実に取り付け側に回してください。必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。