



ランプ名	3000 TYPE LEDモジュール (交換不可)		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	電球色タイプ (3000K)		
演色性	Ra82	LED光源寿命40000時間	
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60	313	30.6
200		164	30.8
242		144	30.7

(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠
光束維持率70%以上)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工: N-93
マンセル: N9. 3 (近似値)

無線調光システム/非調光システム

- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- 適合システム機器
 タブレット型コントローラ (RX-383N)
 ゲートウェイ (RX-266W)
 照度・人感センサー (RX-268W)
 シーンセレクターリモコン (RX-342N)
 壁付リモコン (RX-384W)
- 無線調光制御システム (スマートレッズ) の詳細はカタログを参照してください。
- 通信距離 半径35m以内
- 屋外環境での ゲートウェイ (RX-266W) 使用できません。
(無線調光制御を使用しない場合は、非調光タイプです。)

近接照射限度 0.3m

7	電源ユニット		1	
6	LEDモジュール	3000type	1	(LEDモジュール交換不可)
5	取付パネ	SUSφ1.4	2	
4	取付板	鋼板・t0.8	1	白隠消
3	パネル	PMMA・t2	1	透明消
2	反射板	鋼板・t0.8	1	白
1	本体 (パネ受け付)	鋼板・t0.8	1	白隠消
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

器具質量 1.8Kg

縮尺	1/5	タイプ	3000lmタイプ	型番	ERG5452WA
		品名	スクエアシーリングライト		

安全に関するご注意

- ・この器具は、5°C~35°Cの温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・天井直付け専用器具です。壁面・やわらかい天井 (ロックウール等) には取り付けないでください。
- ・指以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・器具の取り付けは、天井面の補強材に 木ビスで固定してください。
- ・取り付け不備は落下の原因となります。
- ・器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けてください。
- ・ちり、ほこり、その他粉塵の多い場所、高温・高温 (相対湿度94%以上) の場所、狭い空間でご使用しないでください。故障・火災の原因となります。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

生産終了品